中共淮安市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会一体化办案中心设备采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的项目编号： HAZC-2023080114-JK

原公告的项目名称：中共淮安市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会一体化办案中心设备采购项目

首次公告日期： 2022-08-29

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☑ 采购文件 ☐采购结果

更正内容：

1、原招标公告“**二、申请人的资格要求**”

本项目按照以下第（1）方式落实政府采购促进中小企业发展的要求；

更正内容：“二、申请人的资格要求”

本项目按照以下第（3）方式落实政府采购促进中小企业发展的要求；

2、原招标文件“**第三章　评标标准**”作出以下改动：

原招标文件：三、具体标准:“3、技术部分:30 分”

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术要求”中标注“★”技术参数要求的得 30 分，未完全满足作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章“二、采购清单及技术要求”中未标注“★”技术参数要求相比较，以 30 分为基数，其中标注“▲”项技术参数每有一项负偏离扣 1 分；其它未标注“▲”项技术参数每有一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。

现变更为：三、具体标准:“3、技术部分:32 分”

（1）投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“二、采购清单及技术要求”中标注“★”技术参数要求的得 32 分，未完全满足作无效投标处理。

（2）投标人所投产品技术参数与招标文件第五章“二、采购清单及技术要

求”中未标注“★”技术参数要求相比较，以 32 分为基数，其中标注“▲”项技术参数每有一项负偏离扣 1 分；其它未标注“▲”项技术参数每有一项负偏离扣 0.5 分，扣完为止。

原招标文件：三、具体标准:“5、商务部分:13 分”

（1）投标人或所投谈话管理平台软件制造商应具有高水平创新实力和制造能力，入选科技部发布的“国家专业众创空间示范名单”，提供相关证明材料得 2 分，没有不得分。

（2）投标人或所投产品制造商应具有国家部委颁发的国家认定企业技术证书，提供相关证明材料得 2 分，没有不得分。

（3）投标人具有类似案例的每提供一个得 1 分，本项最高得 3 分，没有不得分。

（4）投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO270001 信息安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证的每提供一个得 1 分，本项最高得 3 分，没有不得分。

（5）国产化：为保证项目的存储设备能与国产化信息系统兼容，本次投标所投磁盘阵列需支持在麒麟/UOS 等国产化操作系统上，使用奇安信/UOS 等国产化浏览器对样机进行操作，能够提供公安部检测报告证明的得 2 分，没有不得分。

（6）信息安全：投标人或投标人所投人脸识别门禁机产品制造商应具备较好的人脸识别系统安全能力，具有国家认可机构颁发的人脸识别相关的安全测评资质的，能够提供有效证明材料得 1 分，没有不得分。

现变更为：三、具体标准:“5、商务部分:11 分”

（1）投标人或所投产品制造商应具有国家部委颁发的国家认定企业技术证书，提供相关证明材料得 2 分，没有不得分。

（2）投标人具有类似案例的每提供一个得 1 分，本项最高得 3 分，没有不得分。

（3）投标人具有有效期内的 ISO9001 质量管理体系认证、ISO270001 信息

安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证的每提供一个得 1 分，本项最高得 3 分，没有不得分。

（4）国产化：为保证项目的存储设备能与国产化信息系统兼容，本次投标所投磁盘阵列需支持在麒麟/UOS 等国产化操作系统上，使用奇安信/UOS 等国产化浏览器对样机进行操作，能够提供公安部检测报告证明的得 2 分，没有不得分。

（5）信息安全：投标人或投标人所投人脸识别门禁机产品制造商应具备较好的人脸识别系统安全能力，具有国家认可机构颁发的人脸识别相关的安全测评资质的，能够提供有效证明材料得 1 分，没有不得分。

3、原招标文件“**第五章　项目采购需求**”作出以下改动：

（1）原清单中：

原三、监控室建设“1、55 寸拼接屏**”**技术参数

1.55 寸超窄边液晶拼接显示单元，屏幕尺寸：55 寸工业级面板≥500cd/m2,拼缝≥3.5mm 2.物理分辨率≥1920×1080，对比度≥3500：1； 3.液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方 4.显示比例 16：9，可视角度水平/垂直：178°/178° 5.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达 178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果 6.音视频输入接口不少于 HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1；音视频输出接口不少于 HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1 7.为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求 8.液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同 ID 编号，同时支持在所有屏幕拥有不同 ID 时遥控器可以任意选中 1 块屏幕或多块屏幕进行操作 9. 采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。 10. 安装方式：3 行 3 列； 11.全金属机壳，防静电，防磁场，防强干扰；

现更正为：

1.55 寸超窄边液晶拼接显示单元，屏幕尺寸：55 寸工业级面板≥500cd/m2,拼缝≤3.5mm 2.物理分辨率≥1920×1080，对比度≥3500：1； 3.液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方

4.显示比例 16：9，可视角度水平/垂直：178°/178°
5.显示单元采用超宽视角液晶屏，视角可达 178°，画面的输出精确和稳定，色彩饱和靓丽，屏幕更加明亮，画质更加清晰，画面衔接流畅自然，整体显示流畅完美，呈现完美的显示效果
6.音视频输入接口不少于 HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1；音视频输出接口不少于 HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1；控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1
7.为保护环境要求，液晶拼接屏需满足中国电器电子产品有害物质限制使用的要求
8.液晶拼接屏支持遥控器一键给所有屏幕分配不同 ID 编号，同时支持在所有屏幕拥有不同 ID 时遥控器可以任意选中 1 块屏幕或多块屏幕进行操作
9.采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。
10.安装方式：3 行 3 列；
11.全金属机壳，防静电，防磁场，防强干扰；

原五、系统后端设备“10、交换机”技术参数

提供≥4 个百兆 HI-POE 电口，≥20 个百兆 POE 电口，≥4 个千兆光口。
交换容量≥12.8 Gbps；包转发率≥9.5232 Mpps
Hi-PoE 口支持 IEEE 802.3at/af/bt（最大 90 W 输出） PoE 口支持 IEEE 802.3at/af 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 标准。
支持远距离传输
支持 VLAN
支持 SNMP、SSH、WEB
支持 ERPS
支持端口镜像、端口隔离、端口统计
支持链路聚合
存储转发交换方式。
支持管理平台管理。
支持手机 APP 管理。
支持安防网络拓扑管理。
支持远程升级。
坚固式高强度金属外壳。
支持-30 ℃~65 ℃工作环境温度。
Hi-PoE 端口：1-4 口支持 Hi-PoE
PoE 远距离：1-24 口
整机最大供电功率：370 W

现更正为：

交换容量≥192Gbps；
包转发率≥39Mpps；
端口类型 24 个千兆电口，2 个万兆 SFP+；
支持 POE/POE+，POE 功率≥370W；
▲交换机重启时（版本升级），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启

过程中 PD 设备不掉电，实现 POE 供电零中断（提供官网链接及截图，加盖投标人电子签章）；
支持 MAC 地址≥8K；
支持 4K VLAN；
可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求；
业务口防雷可达 6KV；
长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露；

原五、系统后端设备“12、UPS 电源”技术参数

★1、UPS 主机基本要求为：塔式 UPS，三进单出，功率为 20kVA，全正面维护。输出指标达到：输出频率精度;市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%。输出波形失真度;≤1%(线性负载）；≤3%（非线性负载）
输出电流峰值系数;3:1
逆变过载能力;102%＜负载≤110%，10 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%,1 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，30 秒后转旁路
★2、UPS 输入电压可变范围;190～305Vac（50%~100%负载线性降额）,305～478Vac（不降额）；
输入频率变化范围;40～70Hz;
输入功率因数;≥0.99
旁路输入电压范围-40%~ +15%（可设置）;
电池电压;默认 16 节（16~20 节可调）**(提供产品彩页或样本证明材料并加盖投标人电子签章)**
▲3、UPS 标配不少于 5.7 英寸 LCD 触摸屏，同时具有组合按键及 LED 指示的人机交互**(提供产品彩页或样本证明材料并加盖投标人电子签章)**
▲4、UPS 生产厂家获得过 CNAS 实验室认可证书，**(提供证书证明材料并加盖投标人电子签章)**

现更正为：

★1、UPS 主机基本要求为：塔式 UPS，三进单出，功率为 20kVA，全正面维护。输出指标达到：输出频率精度;市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式：50Hz/60Hz±0.1%。输出波形失真度;≤1%(线性负载）；≤3%（非线性负载）
输出电流峰值系数;3:1
逆变过载能力;102%＜负载≤110%，10 分钟后转旁路；110%＜负载≤125%,1 分钟后转旁路；125%＜负载≤150%，30 秒后转旁路
★2、UPS 输入电压可变范围;190～305Vac（50%~100%负载线性降额）,305～478Vac（不降额）；
输入频率变化范围;40～70Hz;
输入功率因数;≥0.99
旁路输入电压范围-40%~ +15%（可设置）;
电池电压;默认 16 节（16~20 节可调）**(提供产品彩页或样本证明材料并加盖投标人电子签章)**
▲3、UPS 标配不少于 5.7 英寸 LCD 触摸屏，同时具有组合按键及 LED 指示的人机交互**(提供产品彩页或样本证明材料并加盖投标人电子签章)**

▲4、UPS 生产厂家获得过 CNAS 实验室认可证书，**(提供证书证明材料并加盖投标人电子签章)**
5.在无市电情况下，可满载进行冷启动，满足用户应急需求,具备良好的发电机兼容性；

▲6.主机具备负载和温度双控功能，即主机散热装置自适应负载功率变化，散热效果优异，保证了主机的长期、稳定运行（提供证明材料，加盖投标人电子签章）；

原五、系统后端设备“13、蓄电池”技术参数

★为了便于维护所用蓄电池需跟 UPS 主机同一品牌
蓄电池电压 12V,容量 150AH
蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。
蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于 9 级。
蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-20kPa
端电压均衡性：开路电压压差不应超出 40mV，进入浮充状态 24h 后端电压差不应超出 31mV，放电状态端电压差不应超出 0.3V
蓄电池连接件压降应低于 5mV
以上所有需提供产品彩页或样本证明材料并加盖投标人电子签章

现更正为：

★为了便于维护所用蓄电池需跟 UPS 主机同一品牌
蓄电池电压 12V,容量 150AH
蓄电池正负极性及端子有明显标志，便于连接。
蓄电池应通过抗震检测，其抗震等级应不低于 9 级。
蓄电池安全阀要求：开阀压力：1-20kPa；闭阀压力：1-20kPa
端电压均衡性：开路电压压差不应超出 40mV，进入浮充状态 24h 后端电压差不应超出 31mV，放电状态端电压差不应超出 0.3V
蓄电池连接件压降应低于 5mV
以上所有需提供产品彩页或样本证明材料并加盖投标人电子签章
2．安全可靠性高:采用全自动的安全阀（VRLA），能防止气体被吸入蓄电池影响其性能，同时也可防止因充电等所产生的气体造成内压异常而损坏蓄电池。全密闭蓄电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出；
3．使用寿命长:在 20℃环境下，电池浮充寿命可达 8~10 年；
★4.出于售后服务高效性、系统兼容性考虑，电池需与主机同一品牌；

（2）、现清单中增加：

序号	设备名称	技术参数	数量	单位	配置说明
1	品牌 NAS	x86 处理器，支持 Docker 和虚拟化技术，2 盘位，支持 3.5 英寸硬盘，支持扩展内存。配置 1Gb 高速网络接口，支持多用户多账户配置不同权限，	1	台	**带 1 块 18TB**

		操作界面简洁，有良好的售后服务和技术支持。支持多种备份策略，包括移动设备的照片和文件备份，系统备份，通过数据镜像或者 RAID 技术，保护数据的安全。在数据丢失或损坏的情况下，能快速恢复数据，保障数据的完整性。能实现文件的版本控制和同步，让用户能在任何设备、任何地方都能访问自己的文件。支持 NFS、SMB/CIFS、AFP 等多种网络协议，能在不同的操作系统和设备间无缝共享文件。			**CMR 硬盘和 1 块 4TB 固态硬盘**
2	品牌 NAS	x86 处理器，支持 Docker 和虚拟化技术，4 盘位，支持 3.5 英寸硬盘，可通过 esata 接口拓展设备增加至至少 9 盘位，支持 3.5 英寸硬盘，16GB 以上内存。支持 M.2 SSD 组建读写缓存（或更改为存储池），配置 10Gb 高速网络接口，支持多用户多账户配置不同权限，操作界面简洁，有良好的售后服务和技术支持。支持多种备份策略，包括移动设备的照片和文件备份，系统备份，通过数据镜像或者 RAID 技术，保护数据的安全。在数据丢失或损坏的情况下，能快速恢复数据，保障数据的完整性。能实现文件的版本控制和同步，让用户能在任何设备、任何地方都能访问自己的文件。支持 NFS、SMB/CIFS、AFP 等多种网络协议，能在不同的操作系统和设备间无缝共享文件。	1	台	**带 3 块 18TB CMR 硬盘和 1 块 4TB 固态硬盘，2 条 1TB M.2 固态硬盘**
3	宽带服务	5 年电信宽带服务，上传带宽不低 200Mb。			
4	软路由	不低于，11 代桌面处理器，16GB DDR4 内存，1TB 固态硬盘，双 2.5G WAN 口，6 千兆 LAN 口			

更正日期：2023 年 9 月 13 日

其余未列明的条款不变

三、其他补充事宜

原：获取时间:自招标公告发布之日起五个工作日

现变更为：获取时间:2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 21 日每天 8:30 至 11:30，14:00 至 17:30(北京时间，法定节假日除外)

原：投标文件截止时间及开标时间：2023 年 9 月 20 日 14：30 分

现变更为：投标文件提交截止时间及开标时间变更为:2023 年 10 月 13 日 14:30 分

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：中共淮安市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会

地址：淮安经济技术开发区安澜路 3 号

联系人：倪匡男　　联系电话:0517-83721369

2、采购代理机构信息

名称：江苏建协全过程工程咨询有限公司

地址：淮安经济技术开发区小康城 6 区 71 号

联系方式：丁工　　联系电话：0510-82835966

中共淮安市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会

江苏建协全过程工程咨询有限公司

2023 年 9 月 14 日